

**Régulateur de finition Réf : RF-108****Description :**

Le régulateur de finition RF-108 est un produit que l'on applique sur le béton frais. Il permet de réduire l'évaporation rapide de l'eau des bétons.

**Domaines d'applications :**

Le régulateur de finition RF-108 a été conçu pour maintenir l'humidité du béton frais, par temps chaud ou venteux.

**Propriétés :**

Le RF-108 réduit la perte d'eau par évaporation sur les surfaces exposées au soleil. Après durcissement du béton, le RF-108 disparaît sans laisser de trace ni de coloration, il est spécialement recommandé lors d'une météo sèche et chaude. Le RF-108 améliore considérablement la tenue à l'abrasion et la durabilité des bétons.

**Avantages :**

Les avantages du RF-108 sont nombreux :

- Réduction ou élimination des fissures de retrait et du faïençage en surface.
- Amélioration de la finition lors de la phase de talochage et lissage.
- Evite les phénomènes de croutage des colorants durcisseurs.
- Facilité de talochage et lissage, le béton restant souple sous l'outil.
- Amélioration de la résistance des bétons.
- Peut-être appliqué immédiatement après la phase d'impression des empreintes par temps chauds, pour réduire l'évaporation rapide de l'eau.

**Mode d'emploi :**

Le RF-108 est appliqué en surface du béton à l'aide d'un pulvérisateur.

- Bien agiter le produit avant utilisation.
- Diluer 1 part de RF-108 pour 9 parts d'eau et mélanger dans un récipient.
- Pulvériser uniformément sur toutes les parties exposées.

**Consommation :**

Consommation moyenne : 60 m<sup>2</sup>/Litre de produit dilué.

**Conditionnement :** Bidon de 1 litre.