



Stamp-Quartz Industriel Réf : DI-800

Description :

Le Stamp-Quartz Industriel DI-800 est un produit à base de ciment, sable de quartz de différentes granulométries, pigments et additifs sélectionnés. Il s'utilise sur le béton frais pour colorer et créer une surface de haute résistance destiné aux dallages industriels.

Domaines d'application :

- Locaux commerciaux, usines, parking, entrepôts, zones urbaines...
- Intérieur et extérieur.

Conditionnement :

Sacs de 25 kg, anti humidité.

Stockage :

Le DI-800 doit être conservé dans son emballage d'origine, fermé et à l'abri des intempéries. Son délai d'utilisation est de 12 mois.

Consommation :

Entre 4 et 6 kg / m².

Propriétés :

- Constitue la couche d'usure et de protection du béton
- Hautes résistances mécaniques
- Facilité d'application, par épandage sur la surface du béton
- Choix de coloration (voir nuancier)

Mode d'emploi :

Après avoir taloché la surface du béton, épandre le DI-800 uniformément sur toute la surface. Eviter les zones avec accumulation de produit. Le travail s'effectue en 2 couches.

La 2^{ème} couche est appliquée en plus faible quantité.

L'utilisation d'une taloche mécanique hélicoptère est recommandée pour les grandes surfaces. Ne pas rajouter d'eau sur le DI-800, après le talochage.

Précaution d'emploi :

- Température d'application entre 5 et 35° C.
- Le temps d'attente entre les 2 couches d'épandage dépend ; en fonction de la température et de la plasticité du béton.
- La formulation du béton est une donnée très importante pour le résultat final du procédé. Commander une formule spéciale pour béton industriel à votre centrale à béton.
- Eviter l'application avec un excès d'eau en surface du béton.
- Ne pas appliquer par vent violent.
- Nettoyage des outils à l'eau, dès la fin d'utilisation.
- Utiliser les équipements habituels de protection : gants, lunettes, masques, vêtements adaptés...

STAMP DIFFUSION

PRODUITS - OUTILLAGE - FORMATION