

STAMP DIFFUSION

BÉTON DÉCORATIF

Démoulant en poudre Réf : DP-520

Description :

Le DP-520 est un agent démoulant sous forme de poudre hydrophobe pigmentée. Il s'utilise sur le béton frais et matrices pour colorer les reliefs et éviter l'adhérence des moules sur le béton lors de la phase d'impression.

Domaines d'applications :

Béton imprimé, position horizontale ou verticales.

Stockage :

Le DP-520 doit être conservé dans son emballage d'origine, fermé et à l'abri des intempéries. Son délai d'utilisation est de 36 mois.

Consommation :

Entre 100 et 200g/m² environ.

Propriétés :

- Produit à base d'agent anti adhérents.
- Très bon démoulant sur tous types de polymères.
- Rendement important de surface.
- Plusieurs couleurs (voir le nuancier)

Mode d'emploi :

Après avoir incorporé le colorant durcisseur CD-500 dans le béton, procéder à l'application du démoulant DP-520 sur toute la surface ainsi que sur les moules, à l'aide d'une brosse.

Précaution d'emplois :

- Utiliser les équipements habituels de protection : gants, lunettes, masques, vêtements...
- Ne pas appliquer le produit par vent fort et une température inférieure à 5°C.
- Produit exempt de solvants.

Conditionnement :

Seau de 10 kg

STAMP DIFFUSION

PRODUITS - OUTILLAGE - FORMATION