STAMP DIFFUSION
BÉTON DÉCORATIF

DECOBETON

Description :

DECOBETON est un micro mortier monocomposant que l'on mélange avec de l'eau et qui est appliqué en 2 couches. Il forme un revêtement coloré en couche fine de haute résistance.

Formulé à base de ciment, de granulats fins, de pigments inorganiques et de polymères qui lui confèrent une grande adhérence. Permet de laisser des finitions esthétiques avec un aspect naturel.

Domaines d'applications :

Rénovation d'anciens bétons imprimés sols et murs.

Protection d'anciennes surfaces béton et mortier.

Conditionnement :

Seau 15 kg + 1 dose de pigment prédéfini.

Seau 5 kg + 1 dose de pigment prédéfini

Nuancier :

Toutes les couleurs du colorant durcisseur CD-500.

Consommation :

1 kg = 1 m² environ pour 2 couches.

Stockage :

Le produit doit être conservé dans son emballage d'origine, fermé et à l'abri des intempéries. Son délai d'utilisation est de 12 mois.

Propriétés et avantages :

- Rénovation des surfaces sans travaux de démolissage.
- Grandes résistances mécaniques.
- Rénovation sur béton imprimé sans modifié la texture de l'empreinte.
- Adhérence très élevée, ne nécessite pas de primaire.
- Résistant aux intempéries.
- Facilité et rapidité de mise en œuvre.

DECOBETON

MODE D'EMPLOI :

Préparation :

Le support doit être parfaitement propre, exempt de poussière, graisse, huile, restes de peinture ou vernis.

Sur surfaces très lisses, ouvrir les pores par des moyens mécaniques (fraisage, grenaillage...).

Le support ne doit pas être soumis à des remontées d'eau ou d'humidité excessive.

Bien humidifier la surface avec de l'eau sans laisser de flaques avant la mise en œuvre du produit. Aucun apprêt ou primaire de liaison est requis.

Mesurer avec précision l'eau en poids ou en volume à raison de 9 à 9,4 litres d'eau pour chaque kit de 15 kg (entre 0,6 et 0,63 litre d'eau par kit de 1 kg).

Mélange :

Verser dans un seau la totalité du pigment colorant dans une partie de l'eau et mélanger.

Verser ensuite la totalité de poudre en pluie et mélanger au fur et à mesure avec une perceuse équipée d'un mélangeur, à bas régime.

Rajouter le reste d'eau jusqu'à l'obtention d'une consistance homogène et sans grumeaux pendant environ 2 minutes.

La consistance doit être celle d'une peinture fluide.

En cas d'application sur des murs, il est conseillé de réduire un peu la quantité d'eau pour éviter que le produit ne s'écoule. La quantité d'eau nécessaire au DECOBETON peut légèrement varier en fonction des conditions climatiques.

Important :

Utiliser de l'eau propre.

Conserver toujours le même ratio : eau - poudre - pigments, à chaque gâchée pour éviter des nuances de couleurs.

De même, le seau de gâchage devra être soigneusement lavé entre chaque mélange.

Application :

Verser la préparation directement sur le sol et étaler la matière à l'aide d'un rouleau à poils longs.

Cette première couche est appliquée sans surcharge en couche fine et uniforme.

Après environ 2 à 4 heures, selon la température, appliquer une deuxième couche en procédant de la même manière.

Si un épaississement de la matière est constaté, il suffit de malaxer à nouveau le mélange.

Ne pas rajouter d'eau pour ne pas réduire la résistance finale.

Contraste couleur :

Après séchage (5 à 8 heures minimum) nous pouvons appliquer le contraste couleur CC-510 (facultatif).

Vernissage :

Après séchage complet du DECOBETON (au moins 3 jours), appliquer le vernis de protection VA-150.

Laisser sécher et durcir au moins 3 jours avant la mise en service.

Données techniques

Caractéristiques	Spécifications
Epaisseur	Entre 1 et 2 mm en 2 couches
Consommation	300 g / m² environ pour 2 couches
Sec au toucher	4 à 6 heures environ à 20 °C
Température d'application	10 à 30 °C

SYSTÈME DE QUALITÉ CERTIFIÉ

STAMP DIFFUSION

La stabilité est un principe fondamental qui détermine la qualité, le travail et la satisfaction de tous nos clients.

Les données techniques et les instructions d'utilisation sont le résultat de notre expérience et ne libèrent pas le consommateur de l'examen et de la vérification des produits pour leur utilisation correcte. Stamp Diffusion décline toute responsabilité en cas de non-respect des présentes consignes.

STAMP DIFFUSION

PRODUITS - OUTILLAGE – FORMATION

Quartier les Emplaniers – 13920 ST MITRE LES REMPARTS

Tél : 04 42 74 15 18 / https://www.stamp-diffusion.com