

Service technique STAMP DIFFUSION  
Tél : 04 42 74 15 18

### Polymère - Béton ciré Réf : P-BC-215



#### Description :

Le polymère BC est un liant base aqueuse prêt à l'emploi.  
Il est utilisé avec les poudres : BASE BC et FINITION BC

#### Conditionnement :

Seau de 5 et 20 L

#### Propriétés :

Très bon comportement à l'abrasion, au vieillissement, à l'adhésion et à la flexibilité.

#### Mode d'emploi :

- Bien remuer par simple agitation du bidon avant ouverture
- Verser 1 part de liquide POLYMERE pour 2 parts de poudre BASE BC +/- 5 %, puis malaxer.
- Verser 1 part de liquide POLYMERE pour 2 parts de poudre FINITION BC +/- 5 %, puis malaxer.

#### Note :

- La consistance du mélange peut légèrement varier en fonction des habitudes de l'applicateur et du dosage en pigments utilisés.

#### Précautions d'emplois :

- Température d'application entre 10 et 30°C.
- Utiliser toujours le même dosage.
- Utiliser les équipements habituels de protection : gants, lunettes, masque, vêtements adaptés...

#### Stockage :

Le polymère Béton Ciré doit être conservée dans son emballage d'origine fermé et à l'abri des intempéries. Son délai d'utilisation est de 6 mois.

#### Informations techniques :

Aspect : liquide

Couleur : blanc

#### STAMP DIFFUSION

#### PRODUITS – OUTILLAGE – FORMATION

Quartier les Emplaniers – 13920 ST MITRE LES REMPARTS

Tél : 04 42 74 15 18 / <https://www.stamp-diffusion.com>