

Finition - Béton ciré Réf : F-BC-212



Description :

La FINITION BÉTON CIRÉ est une poudre base ciment qui doit être mélangé avec le liant polymère P-BC-215. Elle constitue la 2ème et 3ème couche du système SD Béton Ciré.

Domaines d'applications :

- Zone de passage piéton : surfaces privatives et publiques.
- Zone de trafic routier : surface urbaine, parc d'attraction, centre commercial, plage de piscine...
- Locaux humides : douche, cuisine, plan de travail, hammam.

Conditionnement :

Seau de 5 et 25 kg.

Consommation :

400 g /m² environ.

Propriétés :

- Constitue la 2ème et 3ème couche du SD Béton Ciré.
- Grande résistance mécanique.
- Fort pouvoir d'adhérence sur de nombreux supports.
- Très résistant à l'abrasion.

Mode d'emploi :

- Verser 1 part de liquide POLYMERE pour 2 parts de poudre FINITION BC +/- 5 %, puis malaxer.
- Humidifier légèrement le support avec de l'eau à l'aide d'un pulvérisateur et répartir à la frange microfibre.
- Appliquer le mélange FINITION BC en fine couche à la lisseuse, puis ferrer la surface.
- Laisser sécher 2 à 3 heures à 20° C.
- Poncer avec un papier de verre grain 80 à la mono brosse et à la main dans les angles.
- Aspirer les poussières.
- Après ponçage au grain 120 de la 3ème couche, appliquer un vernis base aqueuse ou polyuréthane.

Précautions d'emplois :

- Température d'application entre 10 et 30°C.
- Ne pas appliquer par vent violent ou plein ensoleillement en extérieur
- Nettoyage des outils à l'eau, dès la fin d'utilisation.
- Utiliser les équipements habituels de protection : gants, lunettes, masque, vêtements adaptés...
- Durant toute la durée de la mise en œuvre et jusqu'au séchage du produit, penser à occulter les fenêtres et baies vitrées pour ne pas exposer la surface au plein ensoleillement.

Stockage :

La poudre Finition Béton Ciré doit être conservée dans son emballage d'origine fermé et à l'abri des intempéries. Son délai d'utilisation est de 12 mois.

Informations techniques :

Aspect : poudre

Couleur : blanc

STAMP DIFFUSION

PRODUITS – OUTILLAGE – FORMATION

Quartier les Emplaniers – 13920 ST MITRE LES REMPARTS

Tél : 04 42 74 15 18 / <https://www.stamp-diffusion.com>

Les données techniques et les instructions d'utilisation sont le résultat de notre expérience et ne libèrent pas le consommateur de l'examen et de la vérification des produits pour leur utilisation correcte. Stamp Diffusion décline toute responsabilité en cas de non-respect des présentes consignes.