

STAMP DIFFUSION

BÉTON DÉCORATIF

STAMP LATEX 141

DESCRIPTION :

STAMP LATEX 141 est une résine d'adhérence en dispersion aqueuse de copolymère synthétique, sans solvants, ni plastifiants.

Il s'additionne directement dans l'eau de gâchage des mortiers.

STAMP LATEX 141 est utilisé en combinaison avec des liants tels que le ciment, la chaux ou le plâtre.

Il peut être appliqué également dans les mortiers de réparation ou les barbotines d'accrochage des chapes ou enduits.

DOMAINES D'APPLICATIONS :

- Renforcement de l'adhérence des mortiers
- Enduits d'imperméabilisation
- Chapes
- Reprise de bétonnage
- Réparations des mortiers ou bétons
- Barbotine
- Gobetis
- Renforcement des plâtres
- Enduit à la chaux

PROPRIETES ET AVANTAGES PARTICULIERS

STAMP LATEX 141 améliore les propriétés finales suivantes :

- Résistance à l'abrasion.
- Force d'adhésion.
- Force de flexion.
- Imperméable.
- Résistance chimique.
- Résistance aux cycles de gel-dégel.
- Augmente le comportement dilatation-contraction.
- Respirant.
- Limite le risque de fissuration
- Augmente la dureté de surface

MODE D'EMPLOI :

Préparation du support :

Les surfaces à traiter doivent être sèches, propres, sans poussière, efflorescence, rouille, graisse, cire, etc.

Si besoin procéder à un nettoyage en profondeur avec le DÉCAPANT 117.

Proportions du mélange :

Barbotine ou gobetis d'accrochage :

Ciment / Sable : 1/1

STAMP LATEX / Eau : 1/2

Mortier :

Ciment / Sable : 1/3 maximum en volume

STAMP LATEX / Eau : 1/2

IMPORTANT :

Dans le cas d'une barbotine pour chape, éviter de laisser sécher le produit.

Appliquer le mortier (frais sur frais).

Dans tous les cas la barbotine doit rester poisseuse avant la pose de la chape.

NETTOYAGE DES OUTILS :

Les fournitures et les outils seront immédiatement nettoyés à l'eau après utilisation.

STOCKAGE :

STAMP LATEX 141 doit être conservé à des températures comprises entre 5° C et 35° C dans son contenant d'origine.

CONDITIONNEMENT :

Bidon de 5 litres.

STAMP DIFFUSION

PRODUITS - OUTILLAGE – FORMATION

Quartier les Emplaniers – 13920 ST MITRE LES REMPARTS

Tél : 04 42 74 15 18 / <https://www.stamp-diffusion.com>